



Konvektoren

Konvektoren «ADAX NEO BASIC»	10.2
Konvektoren «ADAX NEO WIFI»	10.3
Konvektoren «CNS TREND»	10.4
Schnellheizer «CK PREMIUM»	10.5
Konvektoren «THERMOWARM TWTC»	10.6
Frostwächter «FMS»	10.6
Rippenrohrheizkörper/Rohrheizkörper	10.7
Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper	10.8

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Konvektoren «ADAX NEO BASIC»

Dünne, elegante Wandkonvektoren in bewährter Qualität – neu mit energiesparender Steuerung mit Wochenprogramm.
 Rechts oben auf der Frontseite informiert ein Display über die Solltemperatur und den Betriebszustand. Seitlich an den Geräten sind die unauffälligen Bedienelemente angeordnet. Durch diese ist es möglich die gewünschte Komfort- bzw. Absenkttemperatur einzustellen sowie 3 editierbare Zeitprogramme auszuwählen. Temperatursturzerkennung, Selbstlernfunktion, Wochenprogramm (5+2), Eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.
 Einstellbereich Thermostat: 5–35 °C
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP20
 Spannung: 230V
 Gerätetiefe montiert: 90 mm
 Gangreserve: 24 h!!!

Standardbaureihe «NP» (Höhe 370 mm)

Farbe: weiss (RAL 9016)

NP 04 KDT WS	G-3020041	Konvektor NEO BASIC Länge = 474 mm	400W	335.00 /Stk
NP 06 KDT WS	G-3020061	Konvektor NEO BASIC Länge = 589 mm	600W	350.00 /Stk
NP 08 KDT WS	G-3020081	Konvektor NEO BASIC Länge = 704 mm	800W	380.00 /Stk
NP 10 KDT WS	G-3020101	Konvektor NEO BASIC Länge = 762 mm	1000W	395.00 /Stk
NP 12 KDT WS	G-3020121	Konvektor NEO BASIC Länge = 934 mm	1200W	405.00 /Stk
NP 14 KDT WS	G-3020141	Konvektor NEO BASIC Länge = 1042 mm	1400W	425.00 /Stk
NP 20 KDT WS	G-3020201	Konvektor NEO BASIC Länge = 1394 mm	2000W	470.00 /Stk

Farbe: silber (RAL 9006)

NP 06 KDT SI	G-3022061	Konvektor NEO BASIC Länge = 589 mm	600W	385.00 /Stk
NP 10 KDT SI	G-3022101	Konvektor NEO BASIC Länge = 762 mm	1000W	430.00 /Stk
NP 14 KDT SI	G-3022141	Konvektor NEO BASIC Länge = 1042 mm	1400W	465.00 /Stk
NP 20 KDT SI	G-3022201	Konvektor NEO BASIC Länge = 1394 mm	2000W	515.00 /Stk

Farbe: schwarz (RAL 9005)

NP 06 KDT SZ	G-3023061	Konvektor NEO BASIC Länge = 589 mm	600W	385.00 /Stk
NP 10 KDT SZ	G-3023101	Konvektor NEO BASIC Länge = 762 mm	1000W	430.00 /Stk
NP 14 KDT SZ	G-3023141	Konvektor NEO BASIC Länge = 1042 mm	1400W	465.00 /Stk
NP 20 KDT SZ	G-3023201	Konvektor NEO BASIC Länge = 1394 mm	2000W	515.00 /Stk

Niedrigbaureihe «NL» (Höhe 200 mm)

Farbe: weiss (RAL 9016)

NL 08 KDT WS	G-3024081	Konvektor NEO BASIC Länge = 1050 mm	800W	420.00 /Stk
NL 12 KDT WS	G-3024121	Konvektor NEO BASIC Länge = 1450 mm	1200W	445.00 /Stk

Zubehör Standfüsse

ASF-SB-01	G-3090020	Standfüsse zu ADAX NEO NP	(1 Paar)	60.00 /Stk
ASF-NB-01	G-3090021	Standfüsse zu ADAX NEO NL	(1 Paar)	50.00 /Stk



Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Konvektoren «ADAX NEO WIFI» IP24

Dünne, elegante Wandkonvektoren, welche über eine kostenlose App programmiert und ferngesteuert werden können.

NEO WIFI Konvektoren ermöglichen eine einfache Verbindung zu einem WLAN-Router. Damit ist es über eine kostenlose App per Smartphone möglich, die gewünschten Raumtemperaturen und die Einschaltzeiten der Heizung zu definieren. Neben der Steuerung über Smartphone, kann das Gerät auch lokal am eingebauten Thermostat bedient werden. Ein Display informiert dabei über die Solltemperatur und LED's über die WLAN-Verbindung bzw. den Betriebszustand der Heizung.

Temperatursturzerkennung, Selbstlernfunktion, spritzwassergeschützt, eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 11.

Einstellbereich Thermostat: 5–35 °C

Schutzklasse: II
Schutzart: IP24
Spannung: 230V
Gerätetiefe montiert: 87 mm



Standardbaureihe «H» (Höhe 330 mm)


Farbe: weiss (RAL 9016)

NEO H 04 KWT WS	G-3040040	Konvektor NEO WIFI	Länge = 565 mm	400W	405.00 /Stk
NEO H 06 KWT WS	G-3040060	Konvektor NEO WIFI	Länge = 635 mm	600W	420.00 /Stk
NEO H 08 KWT WS	G-3040080	Konvektor NEO WIFI	Länge = 750 mm	800W	435.00 /Stk
NEO H 10 KWT WS	G-3040100	Konvektor NEO WIFI	Länge = 809 mm	1000W	450.00 /Stk
NEO H 12 KWT WS	G-3040120	Konvektor NEO WIFI	Länge = 984 mm	1200W	470.00 /Stk
NEO H 14 KWT WS	G-3040140	Konvektor NEO WIFI	Länge = 1094 mm	1400W	500.00 /Stk
NEO H 20 KWT WS	G-3040200	Konvektor NEO WIFI	Länge = 1403 mm	2000W	550.00 /Stk



Farbe: Pearl Black (ähnlich RAL 7021)

NEO H 10 KWT SZ	G-3042100	Konvektor NEO WIFI	Länge = 809 mm	1000W	490.00 /Stk
-----------------	-----------	--------------------	----------------	-------	-------------



Niedrigbaureihe «L» (Höhe 210 mm)

Farbe: weiss (RAL 9016)

NEO L 04 KWT WS	G-3045040	Konvektor NEO WIFI	Länge = 783 mm	400W	430.00 /Stk
NEO L 08 KWT WS	G-3045080	Konvektor NEO WIFI	Länge = 1186 mm	800W	450.00 /Stk
NEO L 10 KWT WS	G-3045100	Konvektor NEO WIFI	Länge = 1380 mm	1000W	470.00 /Stk
NEO L 12 KWT WS	G-3045120	Konvektor NEO WIFI	Länge = 1548 mm	1200W	490.00 /Stk



**Zubehör
Standfüsse**

ASF-SB-01	G-3090020	Standfüsse zu ADAX NEO H	(1 Paar)	60.00 /Stk
ASF-NB-01	G-3090021	Standfüsse zu ADAX NEO L	(1 Paar)	50.00 /Stk



Blind-Kassetten

Zur Steuerung von einem oder mehreren Konvektoren ADAX NEO WIFI über einen externen Thermostat.

SLX2-WS	G-3090240	Blind-Kassette ADAX SLX zu NEO WIFI weiss	70.00 /Stk
SLX2-SZ	G-3090241	Blind-Kassette ADAX SLX zu NEO WIFI schwarz	70.00 /Stk



① Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Konvektoren «CNS TREND»

Kompakte Wandkonvektoren mit gut ablesbarem LC-Display und einfacher Programmierung.

Elektronischer Thermostat mit Wochentimer, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur, Frostschutzfunktion (7 °C), Steuereingang für externe Schaltuhr, allpoliger Ein-/Ausschalter.

Widerstandsfähiges Metallgehäuse, Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen.

Einfache Montage mit nachjustierbarer Wandhalterung, inkl. 0,9m Anschlusskabel ohne Stecker.

Einstellbereich Thermostat: 5–30 °C

Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016)

Schutzklasse: I

Schutzart: IP24

Spannung: 230V

Tiefe inkl. Montagebügel: 100mm

Tiefe exkl. Montagebügel: 78mm

Höhe: 450mm

CNS 50 Trend U	G-3082050	Konvektor CNS 50 TREND U	Länge = 348 mm	500W	360.00 /Stk
CNS 75 Trend U	G-3082075	Konvektor CNS 75 TREND U	Länge = 426 mm	750W	370.00 /Stk
CNS 100 Trend U	G-3082100	Konvektor CNS 100 TREND U	Länge = 426 mm	1000W	380.00 /Stk
CNS 150 Trend U	G-3082150	Konvektor CNS 150 TREND U	Länge = 582 mm	1500W	415.00 /Stk
CNS 200 Trend U	G-3082200	Konvektor CNS 200 TREND U	Länge = 738 mm	2000W	470.00 /Stk
CNS 250 Trend U	G-3082250	Konvektor CNS 250 TREND U	Länge = 894 mm	2500W	540.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
		Schnellheizer «CK PREMIUM»		
		<p>Hochwertiger Design-Schnellheizer mit komfortabler Steuerung und einer 3mm starken Aluminiumfront. Elektronisch geregelter Premium-Schnellheizer, gut ablesbares LC-Display und einfache Programmierung, Wochentimer sowie zusätzlichem 120-Minuten Kurzzeit-timer, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Kindersicherung, programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur, Frostschutzstellung 7°C, allpoliger Ein-/Ausschalter. Silent-Mode mit schaltbarer 1kW Heizstufe und reduzierter Lüfterdrehzahl, inkl. 0,5m Anschlusskabel mit Stecker.</p> <p>Einstellbereich Thermostat: 5–30°C Grösse (H x L x T): 469 x 345 x 126 mm Farbe: alpineweiss (ähnlich RAL 9016) Schutzklasse: I Schutzart: IP24 Spannung: 230V</p>		
CK 20 Premium	H-3081400	Schnellheizer CK 20 PREMIUM	2000W	300.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
			<p>Konvektoren «THERMOWARM TWTC» Für Anwendungen ausserhalb der Ökodesign-Richtlinie*.</p> <p>Eignen sich speziell für öffentliche Anlagen wie Toiletten und Wartestationen, sowie für feuchte Räume, Schlachthäuser, Kläranlagen, Maschinenräume usw. Edelstahlausführung mit stossfesten schwarzen Seitenteilen aus Kunststoff, eingebauter Thermostat auf der rechten Seite mittels Schraubendreher einstellbar, rückstellbarer Überhitzungsschutz, inkl. 1,2m Anschlusskabel. Farbe: Edelstahl/schwarz Schutzart: IP54 Einstellbereich Thermostat: Aus .. 5–35 °C Spannung: 230V Gerätetiefe: 123mm Höhe: 205mm</p>		
	TWTC 30521	H-3281505	Konvektor TWTC 30521 L = 465 mm	500W	860.00 /Stk
	TWTC 31021	H-3281510	Konvektor TWTC 31021 L = 765 mm	1000W	990.00 /Stk
			<p>Frostwächter «FMS»</p> <p>Kompakter Kleinkonvektor mit integriertem Bimetall-Thermostat. Eignet sich zum Frostschutz in Nebenräumen, Toiletten, oder in der Nähe von Wasserleitungen welche nicht isoliert werden können. Integrierter Übertemperaturschutz, Rohrheizkörper aus Edelstahl, inkl. 1m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker – Fixadapter wird mitgeliefert. Einstellbereich Thermostat: 5–35 °C Farbe: weiss (NCS 1103-Y06R) Schutzklasse: I Schutzart: IP31 Spannung: 230V</p>		
	FMS200	G-3086200	Frostwächter FMS200 Grösse (B×H×T): 90×298×68mm	200W	210.00 /Stk

*www.systectherm.ch/erp

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Rippenrohrheizkörper/Rohrheizkörper

Zur Beheizung von feuchten Räumen, in rauen Betrieben, Pumpstationen, Kran-Kabinen, Milchkammern u.ä. Robuste, korrosionsbeständige Heizkörper aus Edelstahl (Werkstoff 1.4512), Kabeleinführung M25, für horizontale Boden- oder Wandmontage, vollständig wasser- und staubdicht.

Spannung: 230V
 Höhe: 184 mm
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP66/IP67
 Einstellbereich Thermostat: 5–30 °C

Rippenrohrheizkörper Typ RRH TR (mit Thermostat)

Oberflächentemperatur: max. 225 °C
 Rippendurchmesser: 120 mm



RRH TR 500	H-3241050	Rippenrohrheizkörper L = 500mm	500W	230V	435.00 /Stk
RRH TR 1000	H-3241100	Rippenrohrheizkörper L = 700mm	1000W	230V	485.00 /Stk
RRH TR 1500	H-3241150	Rippenrohrheizkörper L = 900mm	1500W	230V	555.00 /Stk
RRH TR 2000	H-3241200	Rippenrohrheizkörper L = 1100mm	2000W	230V	615.00 /Stk
RRH TR 3000	H-3241300	Rippenrohrheizkörper L = 1500mm	3000W	230V	820.00 /Stk

Rippenrohrheizkörper Typ RRH TR NO (mit Thermostat) Niedrige Oberflächentemperatur

Oberflächentemperatur: max. 85 °C + Raumtemperatur
 Rippendurchmesser: 120 mm



RRH NO TR 400	H-3246040	Rippenrohrheizkörper L = 1100mm	400W	230V	620.00 /Stk
RRH NO TR 600	H-3246060	Rippenrohrheizkörper L = 1500mm	600W	230V	815.00 /Stk
RRH NO TR 800	H-3246080	Rippenrohrheizkörper L = 1900mm	800W	230V	1055.00 /Stk
RRH NO TR 1000	H-3246100	Rippenrohrheizkörper L = 2300mm	1000W	230V	1290.00 /Stk
RRH NO TR 1200	H-3246120	Rippenrohrheizkörper L = 2700mm	1200W	230V	1490.00 /Stk

Rippenrohrheizkörper Typ RRH (ohne Thermostat)

Oberflächentemperatur: max. 225 °C
 Rippendurchmesser: 120 mm



RRH 500	H-3240050	Rippenrohrheizkörper L = 500mm	500W	230V	310.00 /Stk
RRH 1000	H-3240100	Rippenrohrheizkörper L = 700mm	1000W	230/400V 3(N)	360.00 /Stk
RRH 1500	H-3240150	Rippenrohrheizkörper L = 900mm	1500W	230/400V 3(N)	430.00 /Stk
RRH 2000	H-3240200	Rippenrohrheizkörper L = 1100mm	2000W	230/400V 3(N)	495.00 /Stk
RRH 3000	H-3240300	Rippenrohrheizkörper L = 1500mm	3000W	230/400V 3(N)	685.00 /Stk

Rohrheizkörper Typ RH NL TR (mit Thermostat) Niedrige Leistung

Oberflächentemperatur: ca. 130 °C bei 20 °C im Raum
 Rohrdurchmesser: 50 mm



RH NL TR 150	H-3283150	Rohrheizkörper L = 700mm	150W	230V	430.00 /Stk
RH NL TR 250	H-3283250	Rohrheizkörper L = 1100mm	250W	230V	515.00 /Stk
RH NL TR 375	H-3283375	Rohrheizkörper L = 1500mm	375W	230V	570.00 /Stk
RH NL TR 500	H-3283500	Rohrheizkörper L = 2100mm	500W	230V	635.00 /Stk
RH NL TR 750	H-3283750	Rohrheizkörper L = 3100mm	750W	230V	740.00 /Stk

Rohrheizkörper Typ RH HL TR (mit Thermostat) Hohe Leistung

Oberflächentemperatur: ca. 160 °C bei 20 °C im Raum
 Rohrdurchmesser: 50 mm



RH HL TR 200	H-3284020	Rohrheizkörper L = 700mm	200W	230V	430.00 /Stk
RH HL TR 400	H-3284040	Rohrheizkörper L = 1100mm	400W	230V	515.00 /Stk
RH HL TR 600	H-3284060	Rohrheizkörper L = 1500mm	600W	230V	570.00 /Stk
RH HL TR 800	H-3284080	Rohrheizkörper L = 2100mm	800W	230V	635.00 /Stk
RH HL TR 1200	H-3284120	Rohrheizkörper L = 3100mm	1200W	230V	740.00 /Stk

Minderpreis für Rohrheizkörper (RH) ohne Thermostat 65.00 /Stk

ⓘ Rippenrohrheizkörper und Rohrheizkörper sind auch in V4A-Edelstahl-Ausführung (Werkstoff 1.4571) oder für Sonderspannungen erhältlich.

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	FTR 3121	F-1913121	Raumthermostat Raumthermostat Typ FTR 3121 Geeignet für Aussenmontage oder für feuchte Räume. Einstellbereich: -20–35 °C Schaltstrom: 16A/230V AC Schutzart: IP65	170.00 /Stk
	SK 500 SK 1000 SK 1500 SK 2000 SK 3000	H-3248050 H-3248100 H-3248150 H-3248200 H-3248300	Schutzkorb SK Für besondere Montagesituationen. Hergestellt aus Aluminium-Lochblech. Farbe: Aluminium natur Breite: 242 mm Höhe: 215 mm Schutzkorb Typ SK 500 Länge = 500 mm Schutzkorb Typ SK 1000 Länge = 700 mm Schutzkorb Typ SK 1500 Länge = 900 mm Schutzkorb Typ SK 2000 Länge = 1100 mm Schutzkorb Typ SK 3000 Länge = 1500 mm	205.00 /Stk 220.00 /Stk 230.00 /Stk 245.00 /Stk 280.00 /Stk

Explosionssgeschützte Rippenrohrheizkörper

Zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Räumen. Sie finden ihre Einsatzbereiche in erster Linie in der Petro-Chemie, der chemischen Industrie, der pharmazeutischen Industrie, der Lacke- und Farbenindustrie sowie in der Erdöl- und Erdgas-Gewinnung.

Der Aufbau besteht aus einem Rippenrohr mit Keramikgliederheizkörpern sowie einem druckfest gekapselten Gehäuse. Die jeweilige Temperaturklasse wird auch im Falle von unbeabsichtigtem Abdecken des Heizgerätes nicht überschritten. Die Geräte sind geeignet für Zone 1 & 2.

Zündschutzart: «Druckfeste Kapselung» EEx de IIC T3 oder T2 entsprechend EN 50014-77 EG Baumusterbescheinigung PTB 03 ATEX 1029.


Elektrischer Anschluss: 230V + 10% an den Klemmen U, V/N und PE. Der Anfangsstrom ist bei noch kaltem Gerät wesentlich höher als beim aufgeheizten Gerät.

Schutzklasse: I
Schutzart: IP54

Ex-Rippenrohrheizkörper mit Schutzkorb

Gehäuse und Schutzkorb sind lackiert, das Rippenrohr galvanisch verzinkt.


Temperaturklasse: T3 (T2 beim Typ R2-2,5-T2)

	R2-0,5-T3	H-3247000	Ex-Rippenrohrheizkörper L = 740 mm	500/ 360 Watt	3180.00 /Stk
	R2-1-T3	H-3247010	Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1235 mm	1000/ 780 Watt	3750.00 /Stk
	R2-1,5-T3	H-3247020	Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1840 mm	1500/1145 Watt	4410.00 /Stk
	R2-2,5-T2	H-3247030	Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1865 mm	2500/2000 Watt	4660.00 /Stk

Ex-Rippenrohrheizkörper ohne Schutzkorb

Gehäuse, Rippenrohr und Aufstellfüsse sind pulverbeschichtet (Hammerschlag silbergrau).

Temperaturklasse: T3

	R4-0,5-T3	H-3247200	Ex-Rippenrohrheizkörper L = 765 mm	500/ 360 Watt	2710.00 /Stk
	R4-1-T3	H-3247210	Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1260 mm	1000/ 780 Watt	3120.00 /Stk
	R4-1,5-T3	H-3247220	Ex-Rippenrohrheizkörper L = 1865 mm	1500/1145 Watt	3530.00 /Stk

Optionale Steuerung

Ex-Thermostat QTREK

Der einstellbare Raumthermostat, dient als 2-Punkt-Regler, zur Überwachung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Ex-Kennzeichnung: II 2G EEx qe II T6
Einstellbereich: -20–50 °C
Schaltstrom: 16A/400V

1400.00 /Stk

① Geräte in Edelstahl-Ausführung auf Anfrage